



## PARA USO COM DIRECT MOUNTH – FIXO / OU SOBRE A BASE PORTÁTIL

Adaptador **DIRECT MOUNTH 3"**, para coluna de hidrante / tubulação de alimentação do canhão – rosca/flange para engate rápido do canhão modelo OZZIE.



**BASE PORTÁTIL** para acoplamento rápido do canhão Ozzie, com 2 (duas) entradas de 2.1/2" engate rápido (Storz), pés retrateis. Modelo Secur NORKA.



STYLE 1747

### **ESGUICHO PARA CANHÃO, TIPO JATO SOLIDO E NEBLINA EXCEL**

**1000™**. Sistema de vazão regulável fixa, através de uma seleção mais rápida do fluxo com uma volta simples da cabeça do defletor. Turbina de coroa dentada para se criar uma super dispersão do jato de água ou maior ângulo de cobertura, quando em jato sólido esta característica permite uma produção de gotas de água menores, promovendo uma maior troca de calos no ambiente. Vazão 300-500-800-1000 (1140-1900-3030-3800 lpm). Modelo SECUR NORKA 1747. Peso 8.1/2 libras. Comprimento 8.1/2". Fabricado em Pyrolite.



STYLE 1745

### **ESGUICHO PARA CANHÃO, TIPO JATO SOLIDO E NEBLINA**

**TURBOMASTER™**. Sistema de múltipla vazão constante, através de uma seleção mais rápida do fluxo, podendo ser alterada durante o uso, através de simples seleção no esguicho, anel de seleção de vazão por passo. Turbina de coroa dentada para se criar uma super dispersão do jato de água ou maior ângulo de cobertura, quando em jato sólido esta característica permite uma produção de gotas de água menores, promovendo uma maior troca de calos no ambiente. Vazão 350-500-750-1000 (1325-1900-2900-3800 lpm). Modelo SECUR NORKA 1757. Peso 13 libras. Comprimento 10". Fabricado em Pyrolite.