



CANHÃO MONITOR PORTÁTIL MODELO SECUR # 622-2

Canhão monitor portátil, modelo SECUR-SC-622-2,
com as seguintes características:

- Fabricado em **liga leve de alumínio**;
- Possui duas entradas de 2 1/2" engate rápido com válvula de retenção tipo portinhola;
- Permite que a parte superior seja sacada e acoplada em um flange de topo fixa, como coluna de hidrante, viatura etc (flange opcional);
- Movimento horizontal 270° quando trabalhando na base portátil e 360° quando no flange fixo;
- Movimento vertical 70° para cima e 30° para baixo, quando trabalhando na base portátil e 70° para cima e -15°, quando no flange fixa;
- Dotado de volante em alumínio com manopla para facilitar o controle dos movimentos verticais;
- Engrenagem blindada de aço inoxidável, para evitar danos ocorridos em ambientes agressivos.
- Manômetro glicerinado com escala de 0 a 150 psi.
- Possui 5 pés retráteis com extremidades pontiagudas, para melhor estabilidade;
- Alça para facilitar o transporte;
- Vazão: máxima de 800 gpm (3028 lpm) na base portátil e 1250 gpm (4371 lpm) na base fixa;
- Passagem da água livre de 3", possibilitando uma menor perda de carga e um maior alcance do jato;
- Fornecido com fita para ancoragem do equipamento.
- Pintura na cor vermelho-segurança.
- Peso do equipamento, sem esguicho: 12 kg



Acessórios:

- Tubo Laminador fabricado em liga leve de alumínio, cuja finalidade é estabilizar o fluxo d'água permitindo um maior alcance do jato. Código: SECUR-SC-119;
- Flange de topo fabricada em liga leve de alumínio, com conexão de entrada de 3 ou 4". Código SECUR-SC-190.

