



O carrinho é equipado com toda a iluminação requerida pelo DOT e pode ser fornecido com freios elétricos ou de ativação hidráulica, caso necessário. Para cada carrinho, é fornecido um Certificado de Origem para um Veículo.

FAIXA

Faixa em atmosfera parada no centro da área de impacto/área coberta com esguicho a 35° acima das horizontal, jato sólido /pressão de entrada do esguicho a:

Pressão de descarga	80 psi (5,5 bar)	100 psi (7 bar)
Modelo 2.000 gpm	245 pés (75 m)	275 pés (84 m)
Modelo 3.000 gpm	260 pés (79 m)	285 pés (87 m)
Modelo 4.000 gpm	275 pés (84 m)	300 pés (91 m)

PESO PARA TRANSPORTE

Essas dimensões para transporte são similares para todos os carrinhos. Os carrinhos de 3.000 gpm e 4.000 gpm são mais pesados do que o carrinho de 2.000 gpm para possibilitar um empuxo de reação adicional do esguicho. Contate a Chemguard para informações adicionais.

Peso seco aproximado:

2.000 gpm	1.800 lb (816 kg)
3.000 gpm	2.100 lb (953 kg)
4.000 gpm	2.300 lb (1043 kg)

Dimensões aproximadas

- Comprimento total do carrinho 155" (3937 mm)
- Largura 90" (2286 mm)
- Largura total com suportes estendidos 127" (3226 mm)
- Altura 63" (1600 mm)

INFORMAÇÕES PARA ENCOMENDA

Nº de peça CHFMT2

Carrinho padronizado com 2 • 5" entradas Storz □ canhão monitor □ esguicho & comando da bomba injetora para 2.000 gpm de espuma-água.

Nº de peça CHFMT3

Carrinho padronizado com 3 • 5" entradas Storz □ canhão monitor - esguicho para 3.000 gpm de espuma-água □ 2• comandos de bomba injetora.

Nº de peça CHFMT4

Carrinho padronizado com 3 • 5" entradas Storz □ canhão monitor - esguicho para 4.000 gpm de espuma-água □ 2• comandos de bomba injetora.

Também disponíveis como canhão monitor e/ou esguichos separados sob os seguintes números de peças:

Nº de peça CHFM

Somente canhão monitor (canhão monitor com flange de entrada de 6")

Nº de peça CHFN2

Somente esguicho 2.000 gpm

Nº de peça CHFN3

Somente esguicho 3.000 gpm

Nº de peça CHFN4

Somente esguicho 4.000 gpm

Peça CJPC3

Comando de bomba injetora com tubo coletor e mangueira de descarga com 50" de comprimento. (Necessário indicar o tamanho do esguicho).

Observação: Estão disponíveis esguichos de outros fabricantes e canhões monitores do tipo

□ Barra de fixação □.