



DESCRIÇÃO

O MINI-X-III e o VARI-X-III são Esguichos Portáteis de Espuma de Alta Expansão Chemguard projetados para proporcionar a rápida geração de uma cobertura de espuma para o combate a incêndios de vazamentos e para o abafamento de vapores de materiais tóxicos vazados. Esses esguichos são fornecidos completos com um edutor combinado de espuma e são leves, resistentes à corrosão e ideais para muitas aplicações, tanto no serviço de proteção contra incêndios industrial, como municipal e outros órgãos públicos. Ambos os esguichos são fornecidos com um indicador de pressão de entrada para monitorar a pressão de entrada da água.

Os esguichos MINI-X-III e VARI-X-III produzem uma imensa quantidade de espuma utilizando pequena quantidade de concentrado de espuma e menos de 25 GPM de água. Esses esguichos compactos e leves têm taxas de expansão de até 250:1 e podem gerar acima de 750 CFM (Pés Cúbicos por Minuto) de espuma pronta. Essa espuma isola exposições a calor irradiado, esfria o combustível e elimina o oxigênio, assim controlando e eliminando rapidamente incêndios em líquidos inflamáveis. Além disso, o grande volume de espuma gerado pode cobrir rapidamente vazamentos de materiais tóxicos, abafar vapores e auxiliar a controlar muitas situações de risco.

CARACTERÍSTICAS DO MINI-X-III

- Corpo rústico de aço com Revestimento de Pó de Vinil Fundido para resistência à corrosão.
- Coneção STORZ 1 1/2, com empunhadura e válvula esférica para abertura e fechamento.
- Uma bombona de LGE de cinco galões e 250 galões de água podem gerar acima de 7500 pés cúbicos de espuma pronta.
- Faixa efetiva: 12 pés (4,0 metros).

ESGUICHOS DE ALTA EXPANSÃO MINI-X-III VARI-X-III



CARACTERÍSTICAS DO VARI-X-III

- Corpo rústico de aço com Revestimento de Pó de Vinil Fundido para resistência à corrosão.
- Coneção STORZ 1 1/2, com empunhadura e válvula esférica para abertura e fechamento.
- Ajustes para taxas de expansão BAIXA, MÉDIA e ALTA.
- Controladores projetados para utilização usando luvas pesadas de combate a incêndios.
- Com capacidade para produzir espuma de expansão baixa, média e alta usando a mesma concentrado de espuma Chemguard.
- Faixa efetiva:

E•pansão BAIXA	45 pés (14 metros)
E•pansão MÉDIA	30 pés (9 metros)
E•pansão ALTA	12 pés (4 metros)

INFORMAÇÕES PARA ENCOMENDA

DESCRIÇÃO	NÚMERO DE PEÇA
MINI-X-III com roscas NH	EF10570
MINI-X-III com roscas NPSH	EF10571
VARI-X-III com roscas NH	EF10572
VARI-X-III com roscas NPSH	EF10573