



Wet Chemical

Extintores para cozinha "Classe K"

Fabricado e Testado conforme as Normas ANSI/UL

AMEREX é uma Empresa Registrada na ISO 9001-2000

- Testado em fritadeiras comerciais com alto conteúdo de óleo, usando o teste de protocolo ANSI/UL
- A conexão da mangueira giratória permite a orientação do bocal para uma aplicação por cima
- A mangueira para descarga tem seu desenho curto para fácil utilização em espaços pequenos e em cozinhas de espaço reduzido
- O cabo do bocal é projetado com um ângulo de 45° para fácil aplicação
- O agente pH de um agente químico úmido vem com uma descarga de neblina fina que ajuda a prevenir respingos de óleo e a reiguição do fogo enquanto o aparelho esfria
- Tem aplicação muito precisa do agente extintor, não necessitando limpar resíduos de químicos secos
- Excelente para utilização em todos os aparelhos de cozinha, incluindo churrasqueiras a carvão aprovadas pela UL 711 e é seguro para utilização em incêndios de classe C
- Possui etiquetas com código de barras

ESPECIFICAÇÕES	WET CHEMICAL	
Aplicação	Mangueira e Bocal Pulverizador	
Agente	ACETATO DE POTÁSSIO MISTURADO COM ÁGUA	
Número do Modelo	B260	B262
Classificação U/L	2A:K	
Capacidade	6 litros	2½ galões
Peso de Embarque (lbs) (Vazio)	17½	20
Altura (pol)	19	24½
Largura (pol)	9	
Profundidade (Diâm. - pol)	7	
Faixa (pés)	10 - 12	
Tempo de Descarga (s)	54	80
Braçadeira-padrão	Parede	

(Faixa de Temperatura - 40° F a 120° F)

Extintores para cozinha "Classe K"



MODELO B260

MODELO B262

Listado na UL

2A:K



Os extintores de **Agentes Úmidos** são os melhores extintores portáteis para aparelhos de cozinhas de restaurantes aprovados pela nova Classe K registrada pela UL especificamente para acidentes em cozinhas. Contém uma base especial de acetato de potássio, um agente de pH baixo desenvolvido para o uso em sistemas de pré-engenharia de cozinhas para restaurantes. A existência atual de aparelhos de cozinha mais complexos e o uso de óleos não saturados, ditam o uso de extintores portáteis com maior capacidade para combater o fogo e o efeito de resfriamento para combater esses incêndios difíceis e superaquecidos. Disponível em dois tamanhos, de 6 litros e 2 ½ galões, em atraentes cilindros de aço inoxidável com mangueira de fácil utilização e com esguicho aplicador. A superior capacidade de combater o fogo com agente é exatamente apontar para onde é necessário, não deixando resíduos. Os modelos B260 e B262 são os ideais para o "USO EM COZINHAS" no combate a incêndios. Estes extintores complementam os sistemas automáticos de proteção com uma margem extra de segurança.

LISTADO NA UL – 6 ANOS DE GARANTIA