



HIGH PERFORMANCE Dry Chemical

Fabricado e Testado conforme as Normas ANSI/UL

AMEREX é uma Empresa Registrada na ISO 9001-2000

CARACTERÍSTICAS EXTRAS:

- 5 Faixa Superior (Vertical e Horizontal)
- 5 Alta Pressão de Operação (240 PSI)
- 5 Seleção nos pós-químicos ABC de Múltiplos Usos, Regular ou Púrpura K
- 5 Seleção de Fluxo Rápido para:
 - Quota de Alto Fluxo
 - Descarga Rápida
 - Acabar Rapidamente
 - Longo Alcance
 - Maior Proteção do Operador
- 5 Seleção do Fluxo para atender a:
 - Longo Alcance
 - Mais Alta Qualificação junto à UL
- 5 Cilindros GALVANIZADOS com pintura não epóxi (a melhor proteção existente contra a corrosão)
- 5 Base ou anel de borracha no fundo
- 5 Protetor no Manômetro
- 5 Possui etiquetas com código de barras
(Faixa de Temperatura -65° F a 120° F)

Nota: Todos estão aprovados pelo Serviço de Guarda Costeira dos Estados Unidos com o suporte ajustador relacionado na etiqueta UL

**ALTO RENDIMENTO
PÓ QUÍMICO**



Os extintores de **ALTO RENDIMENTO (HIGH PERFORMANCE)** constituem a melhor opção para grandes riscos, usados frequentemente em aplicações extremas de meio ambiente. São muito econômicos, de custo inicial muito baixo, custo mínimo de manutenção e maior confiabilidade.

Disponíveis em unidades de 250 libras
móveis e estacionários
12 ANOS DE GARANTIA

ESPECIFICAÇÕES	ALTO RENDIMENTO - Pó Químico Seco ABC, REGULAR, PURPLE K														
	FLUXO RÁPIDO									FLUXO DE SUBMISSÃO					
Agente	ABC			REGULAR			PURPLE K			ABC			PURPLE K		
Tamanho e Capacidade - lbs (kg)	13.2 (6)	20 (9)	30 (13.6)	20 (9)	30 (13.6)	13.2 (6)	20 (9)	20 (9)	30 (13.6)	13.2 (6)	20 (9)	30 (13.6)	13.2 (6)	20 (9)	30 (13.6)
Número do Modelo	594	581	567	582	568	595	580	584	569	592	564	589	599	566	591
Classificação UL	2A:40B:C	4A:40B:C	4A:40B:C	40B:C	40B:C	40B:C	40B:C	20B:C	40B:C	4A:80B:C	20A:120B:C	20A:160B:C	80B:C	120B:C	160B:C
Peso de Embarque (lbs)	31	42½	58	42½	58	31	42½	42½	58	31	42½	58	31	42½	58
Altura (pol)	17½	24¾	26¾	24¾	26¾	17½	24¾	24¾	26¾	17½	24¾	26¾	17½	24¾	26¾
Largura (pol)	10½	10½	11	10½	11	10½	10½	10½	11	10½	10½	11	10½	10½	11
Profundidade (Diâm. - pol)	7	7	8	7	8	7	7	7	8	7	7	8	7	7	8
Faixa (pés)	40-50			40-50			40-50			40-50			40-50		
Taxa de descarga (Ave.) (lbs/s)	.94	1.20	1.60	1.40	1.76	.94	1.44	2.00	1.88	.59	.65	.95	.61	.67	.81
Tempo de Descarga (s)	15	18	21	15	17	15	15	10	16	22	30	34	22	29	34
Braçadeira-padrão	Parede														