



Water Mist

EXCLUSIVO DA AMEREX!
Fabricado e Testado conforme as Normas ANSI/UL

AMEREX é uma Empresa Registrada na ISO 9001-2000

DE FÁCIL UTILIZAÇÃO NO MEIO AMBIENTE

- 5 Sem ODP (Potencial de Deterioração da Camada de Ozônio)
- 5 Sem qualquer restrição por parte da EPA (Environmental Protection Agency)
- 5 Não causa problemas de aquecimento global
- 5 Construção não-magnética

LIMPO

- 5 Não é tóxico
- 5 Não causa problemas respiratórios
- 5 Agente extintor de água destilada
- 5 Cilindro exclusivo soldado e livre de amassamento
- 5 Acabamento com Pintura Branca -antisséptico (fácil de limpar por fora e por dentro)

NÃO DEIXA RESÍDUOS

DE FÁCIL UTILIZAÇÃO PELO USUÁRIO

- 5 Máxima visibilidade durante a descarga
- 5 Não provoca condutibilidade elétrica ao operador
- 5 Não produz nem choque térmico nem estático
- 5 Necessário um mínimo de treinamento - muito fácil de usar
- 5 O agente mais barato do mercado
- 5 Possui etiquetas com códigos de barras.

(Faixa de Temperatura - 40° F a 120° F)



MODELO
B270

MODELO
B272

NÃO MAGNETIZADO



APROVADO PELA UL 711
PARA INCÊNDIO CLASSE C

O Extintor **WATER MIST** é a mais recente invenção para incêndios de Classe A especialmente onde existem riscos potenciais de Classe C. A Neblina fina do bocal fornece segurança contra choque elétrico, aumenta as características de resfriamento e molhado do agente e reduz a dispersão dos materiais incendiados.

É o melhor extintor para hospitais, bibliotecas, bancos e escritórios contendo livros e documentos valiosos, instalações de telecomunicações e "salas limpas" de instalações e fabricação, etc. Os extintores Water Mist da Amerex são muito mais fáceis de usar, menos dispendiosos quanto a manutenção e mais eficientes do que muitas das alternativas oferecidas pelo Halon.

COMO ITEM OPCIONAL TEMOS OS SUPORTES DE PAREDE NÃO-MAGNÉTICO DISPONÍVEIS PARA APLICAÇÕES NÃO-MAGNÉTICAS
PN: 14315 (Suporte de Parede)
LISTADO NA UL – 6 ANOS DE GARANTIA

ESPECIFICAÇÕES	WATER MIST	
	Mangueira e Varetta	Mangueira e Varetta
Aplicação	Mangueira e Varetta	Mangueira e Varetta
Agente	ÁGUA DEIONIZADA	
Número do Modelo	B270	B272
Classificação U/L	2A:C	2A:C
Capacidade (gal)	1.8	2.5
Peso de Embarque (lbs) (Vazio)	7	8
Peso do Extintor (pol)	18½	24½
Altura com Mangueira & Varetta (instaladas em grampos) (pol)	24½	27½
Largura com Mangueira e Varetta (instaladas em grampos) (pol)	11	11
Profundidade (Diâm. - pol)	7	7
Faixa (pés)	10-12	10 - 12
Tempo de Descarga (s)	72	80
Braçadeira-padrão	Parede	Parede