



Esguicho National 400 E.R. - 3 Posições

3 Posições: Fechado - Jato sólido - Nebulina de alta velocidade pelo pino central com variação de abertura de Leque (até 120°).

Vazão: Diâm. 1.1/2" 106 gpm a 100 PSI.

Diâm. 2.1/2" 209 gpm a 100 PSI.

Anel de Borracha para proteção do Bocal.

Fechamento por Válvula esférica, pela alavanca.

Código	Diâm. da Entrada	Comprimento	Acabamento	Peso (Kg)
ES402	1.1/2" engate rápido	251 mm	Cromado	3,52
ES410	2.1/2" engate rápido	276 mm	Cromado	4,52

PARTE	MATERIAL
01	Guarnição de Borracha SBR-70
02	Pino Guia da esfera Em Latão ASTM B-16
03	Pino Trava em Latão ASTM B-16
04	Parafuso de Fixação da Alavanca em Latão ASTM B-16
05	Anel O'Ring em Nitrílica 70
06	Vedação em Teflon
07	Anel O'Ring em Nitrílica 70
08	Corpo Central em Bronze ASTM B-62
09	Alavanca em Latão C-85700
10	Bocal em Bronze ASTM B-62
11	Corpo de Entrada em Bronze ASTM B-62
12	Esfera de Vedação em Teflon
13	Anel O'Ring em Nitrílica 70
14	Pino Guia da Alavanca em Latão ASTM B-16
15	Porca Auto-travante em Aço Inox
16	Pino Defletor em Bronze ASTM B-62
17	Anel de Proteção em Borracha SBR-70
18	Prisoneiro em Latão ASTM B-16

