



Esguicho National 300 - FOG-HOG

3 Posições: Bocal Fechado - Jato Sólido - Neblina com variação de abertura do leque (até 120°).

Uso em Canhões Monitores.

Funcionamento em conjunto com Tubo Laminador.

Fechamento por válvula central (Pino).

Instruções de uso inseridas na lateral do bocal.

Vazão: 482 gpm.

Munhão longa para facilitar os comandos.

Anel inferior com 2 ressaltos para melhor fixação.

Especificações: COPENE PN-68.11.

Código	Diâm. da Entrada	Comprimento	Material	Acabamento	Peso (Kg)
ES302	2. 1/2" rosca	170 mm	Bronze	Polido	4,46
ES304	interna NSFHT	170 mm	Bronze	Cromado	4,46
ES332	7,5 f.p.p.	170 mm	Alumínio	Revestido em Vermelho	1,72

PARTE	MATERIAL
01	Corpo em Bronze ASTM B-62 ou Alumínio SAE323T6
02	Anel de Proteção em Borracha SBR-70
03	Pino de Fixação em Latão ASTM B-16
04	Munhão Longa em Bronze ASTM B-62 ou Alumínio SAE323T6
05	Anel O'Ring em Nitrila 70
06	Porca Sextavada em Latão ASTM B-16
07	Prisioneiro em Latão ASTM B-16
08	Pino de Vedação em Bronze ASTM B-16
09	Bocal em Bronze ASTM B-62 ou Alumínio SAE323T6
10	Anel de Vedação em Borracha SBR-70

