



## Sistemas de Combate a Incêndio Convencionais



GE Security

### Detector de temperatura (fixo e taxa de crescimento), convencional

KL710

De desempenho, eficiência e durabilidade notáveis, os detectores de incêndio série 700 são a solução ideal para instalações convencionais. Eles são projetados especificamente para uso com os painéis de incêndio convencionais, séries NKB600, NK600 e NK700 Kilsen, mas são também compatíveis com a maioria dos painéis de controle convencionais, padrão comercial de terceiros.

#### Especificações

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Tensão de operação                                | 18 - 28 Vcc                       |
| Consumo de corrente                               |                                   |
| Quiescente a 24 Vcc                               | 70 A                              |
| Alarme a 24 Vcc                                   | <100 mA                           |
| Fonte radioativa                                  |                                   |
| Atividade média                                   |                                   |
| Saída de alarme remoto                            | <100 mA                           |
| Especificação térmica                             | Máx. e ROR de acordo com a EN54p5 |
| Temperatura de operação                           | -10 a +70° C                      |
| Temperatura de armazenamento                      | -10 a +80° C                      |
| Umidade (sem condensação)                         | 95%                               |
| Classificação IP                                  | IP43                              |
| Número de detectores por zona                     | 20                                |
| Resistor de proteção recomendado                  | 300 ohm                           |
| Dimensões (h x □)                                 |                                   |
| Cabeça  | 45 mm x 99 mm                     |
| Base  | 24 mm x 103 mm                    |
| Aprovação*  | EN54 (BOSEC)                      |
| * Verifique o status atual com o escritório local |                                   |



- **Linha completa consistindo em detectores Ópticos, de Ionização e Térmicos**
- **Uma grade ultrafina impede a entrada de poeira e insetos nos detectores de fumaça**
- **Projeto atraente e discreto**
- **Base inovadora compensa superfícies não uniformes**
- **Câmara óptica substituível no campo para facilitar a manutenção**

#### Informações para Pedido

|         |  |
|---------|--|
| KL710   | Detector de temperatura (fixo e taxa de crescimento), convencional |
| KZ700   | Base do detector de incêndio universal                             |
| KZ705   | Base do detector de incêndio universal com conexão à terra         |
| KZ705D  | Base do detector de incêndio convencional com diodo                |
| PA25/3L | Indicador de LED remoto de baixa corrente                          |