



Sistemas de Combate a Incêndio Endereçáveis



GE Security

Detector de feixe refletivo, endereçável, série 2000, 50 - 100 m

FD2710R

Série 2000

O FD 2705R e o FD 2710R oferecem um detector de feixe refletivo, endereçável, analógico, alimentado no loop, integral até 100 m de distância. Ele opera com o protocolo série 2000 com os painéis de incêndio FP1200 / 2000.

Especificações

Tensão de alimentação	17 - 30 Vcc
Alcance	
FD 2705R	5 - 50 m
FD 2710R	50 - 100 m
Detecção lateral	7,5 m
Consumo de corrente	
Quiescente	5 mA
Alarme	9 mA
Falha	5 mA
Comprimento de onda da luz	880 nm
Temperatura de operação	-30° C a 55° C
Tamanho	210 x 130 x 120 mm
Classificação IP	IP50
Construção	ABS retardador de chama
Cor	Cinza escuro

Informações para Pedido

FD2710R Detector de feixe refletivo endereçável, série 2000, 50 - 100 m
FD2705R Detector de feixe refletivo endereçável, série 2000, 5 - 50 m



- Alimentado no Loop
- Protocolo série 2000
- Cobertura de área até 600 m² por unidade
- Alcance de 5 - 50 m e 50 - 100 m
- Até alturas de teto de 25 m
- Baixo consumo de corrente
- 3 limiares de alarme selecionáveis
- Autoteste e compensação automática de contaminação
- Discriminação automática entre incêndio e falha
- Operação inversa por meio de prisma
- Montagem vertical ou horizontal
- Fiação simples e alinhamento único
- Controlado por microprocessador
- Segundo a BS 5839, parte 5 e EN54