



SECUR

ACIDOS	ÁLCOOLS	BASES	ETERES	HIDROCARBORETOS
ACETICO 30% BORICO CITRICO FOSFORICO SULFURICO 17% SULFURICO 30%	ETANOL METANOL GLICERINA	HIDROXIDO DE SODIO HIDROXIDO DE POTASIO HIDROXIDO DE CALÇIO HIDROXIDO DE AMONIA	ETER DIETILICO ETER ISOPROPILICO	BUTANO GASOLINA EXANO QUEROSENE PENTANO TOLUENO
SAIS ACIDOS	SAIS	SAIS METALICOS	DIVERSOS	
NITRATO DE AMONIA SULTADO DE COBRE SULFATO DE ZINCO	ALCALINOS CARBONATO DE SODIO SILICATO DE SODIO BISULFITO DE SODIO	NITRATO DE CALÇIO NITRATO DE POTASSIO SULFATO DE SODIO	PEROXIDO DE HIDROGENIO AGUA DESTILADA FREON AGUA SALGADA	

Manutenção:

A manutenção das mangueiras ARMTEX é extremamente simplificada em função das suas características.

- **Limpeza** – Facilmente executável através de lavagem. Manchas de óleo ou similares podem ser removidas com um pano embebido em álcool.
- **Secagem** – Desnecessária.
- **Vazamentos** – Na ocorrência de pontos de vazamentos, estes poderão ser facilmente reparados com o uso de materiais adequados.